

165 MolyXP Universal Extreme Pressure Grease

Fecha de revisión: 20/9/2021

L. Descripción del	producto/datos	de la Emp	resa
--------------------	----------------	-----------	------

1.1. Identificador del producto

Identidad del producto 165 MolyXP Universal Extreme Pressure Grease

Nombres Alternativos 165

Identificador de fórmula único

1.2. Usos pertinentes conocidos de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso Ver Ficha Técnica.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Nombre de la empresa: Southwestern Petroleum Lubricants LLC

3401 Quorum Drive Suite 360 Fort Worth, Texas 76137

Servicio de atención al cliente: 800-433-5735

1.4. Teléfono de emergencia

Emergencia: 734-930-0009

2. Posibles peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según el REGLAMENTO (UE) 2020/878 que modifica los Reglamentos UE 2015/830 y (CE) No 1907/2006

2.2. Elementos de la etiqueta

De conformidad con el reglamento (EC) 1272/2008

H315 Provoca irritación cutánea.

H350 Puede provocar cáncer.

[Prevención]:

P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso.

P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280 Llevar guantes, gafas, máscara de protección.

[Respuesta]:

P302+352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P308+313 En caso de exposición o preocupación: obtenga asesoramiento o atención médica.

P321 Se necesita un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).

P332+313 Si se produce irritación de la piel: obtener asesoramiento o atención médica.

P362 Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

[Almacenamiento]:

P405 Guardar bajo llave.

[Eliminación]:

P501 Deseche el contenido o el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.

2.3. Otros peligros

Este producto no contiene sustancias PBT/vPvB.

Este producto no contiene químicos disruptores endocrinos.

3. Composición/Información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Si el producto contiene sustancias que presentan un peligro de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP / GHS] (modificado por (UE) 2015/830 y el REGLAMENTO (UE) 2020/878), se enumeran a continuación.

Ingrediente/Denominaciones químicas	Peso %	Clasificación según el Reglamento (CE) no 1272/2008*	Notas *
Distillate (petroleum) hydrotreated heavy naphthenic Número de CAS: 0064742-52-5 EC No. 265-155-0 Index No.: 649-465-00-7	50 - 75	Peligro de aspiración, categoría 1; H304	Acute M-Factor: 1 Chronic M-Factor: 1 H; L^CLP
Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic Número de CAS: 0064742-53-6 EC No. 265-156-6 Index No.: 649-466-00-2	25 - 50	Peligro de aspiración, categoría 1; H304	H; L^CLP 3.1
Polybutene Número de CAS: 0009003-29-6 EC No. 500-004-7 Index No.:	10 - 25	Peligro de aspiración, categoría 1; H304 Corrosión o irritación cutáneas categoría 2; H315	
Grafito Número de CAS: 0007782-42-5 EC No. 231-955-3 Index No.:	1.0 - 10	No clasificado	

^{^CLP 31} EC No. 1272/2008 1.1.3.1.

Los textos completos de las frases se muestran en la sección 16.

^{*}PBT/vPvB - Sustancia PBT o vPvB

4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Generalidades En cualquier caso, de duda o cuando los síntomas persistan, busque atención médica.

Nunca administre nada por boca a una persona inconsciente.

Inhalación Llevar a la persona afectada a donde pueda respirar aire fresco, y mantenerla abrigada y

en reposo. Si la respiración es irregular o se detiene, administrar respiración artificial. Si la persona afectada está inconsciente, colocarla en la posición de reanimación y obtener

atención médica inmediatamente. No dar nada por vía oral.

Contacto con los ojos Aclarar abundantemente los ojos con agua limpia durante al menos 15 minutos,

manteniendo los párpados separados, y obtener atención médica.

Contacto con la piel Quitar la ropa contaminada. Lavar a fondo la piel con agua y jabón o usando un producto

de limpieza aceptado para la piel

Ingestión NO INDUCIR EL VÓMITO Si se traga, el vómito se puede producir espontáneamente. Si

vomita, mantenga la cabeza por debajo de las caderas para evitar la aspiración en los

pulmones. Enjuáguese la boca minuciosamente. Reciba atención médica.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Descripción general

If material enters lungs, signs and symptoms may include coughing, choking, wheezing, difficulty in breathing, chest congestion, shortness of breath, and/or fever. The onset of respiratory symptoms may be delayed for several hours after exposure. Oil acne/folliculitis signs and symptoms may include formation of black pustules and spots on the skin of exposed areas. Ingestion may result in nausea, vomiting and/or diarrhea. Posible riesgo de desarrollar cáncer. Contiene un componente que puede provocar el desarrollo de cáncer, según indican datos en animales (Consulte la Sección 3 y la Sección 15 para cada componente). El riesgo de desarrollar cáncer depende de la duración y el nivel de exposición. Tratar sintomáticamente La exposición a concentraciones de vapor de disolvente, procedente de los disolventes contenidos, que supere los límites de exposición ocupacional indicados, puede provocar efectos adversos sobre la salud como la irritación de la membrana mucosa y el sistema respiratorio, y efectos adversos sobre los riñones, hígado y sistema nervioso central. Algunos de los síntomas son: dolor de cabeza, náuseas, mareos, fatiga, debilidad muscular, sofoco y en casos extremos pérdida del conocimiento.

El contacto repetido o prolongado con el preparado puede provocar la eliminación de grasa natural de la piel y producir sequedad, irritación y dermatitis de contacto no alérgica. Consulte la sección 2 para obtener más detalles

Contacto con la

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas al medico Tratar sintomáticamente

5. Prevención y extinción de incendios

5.1. Medios de extinción

Recommended extinguishing media; alcohol resistant foam, CO₂, powder, water spray. Unsuitable extinguishing media: Do not use; water jet.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposición peligrosos:Hazardous combustion products may include: A complex mixture of airborne solid and liquid particulates and gases (smoke). Carbon monoxide. Unidentified organic and inorganic compounds.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Al igual que con todos los incendios, use una presión positiva, un aparato de respiración autónoma, con una máscara facial completa y ropa protectora. Las personas sin protección respiratoria deben dejar el área. Use el respirador durante la limpieza inmediatamente después del incendio. No fumes.

Guía de Respuesta a No existen datos. Emergencias (ERG) N.º

6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Use equipo protector personal adecuado (vea sección 8).

Seguir buenas prácticas de higiene personal. Lavarse las manos antes de comer, beber, fumar o ir al servicio. Quitarse cuanto antes la ropa ensuciada y lavarla a fondo antes de volver a usarla.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Impedir que los derrames vayan a desagües o cursos de agua.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Slippery when spilled. Avoid accidents, clean up immediately. Prevent from spreading by making a barrier with sand, earth or other containment material. Reclaim liquid directly or in an absorbent. Soak up residue with an absorbent such as clay, sand or other suitable material and dispose of properly.

Local authorities should be advised if significant spillages cannot be contained.

6.4 Referencia a otras secciones

Consultar en la Sección 1 la información de contacto en caso de emergencia.

Consultar en la Sección 8 la información relativa a equipos de protección personal apropiados.

Consulte en la Sección 13 la información adicional relativa al tratamiento de residuos.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Tener cuidado al manipular los recipientes, a fin de evitar daños y vertidos.

Avoid prolonged or repeated contact with skin. Avoid inhaling vapor and/or mists. When handling product in drums, safety footwear should be worn and proper handling equipment should be used. Properly dispose of any contaminated rags or cleaning materials in order to prevent fires. Keep container tightly closed and in a cool, well-ventilated place. Use properly labeled and closeable containers.

This material has the potential to be a static accumulator. Proper grounding and bonding procedures should be used during all bulk transfer operations.

Use product with caution around heat, sparks, pilot lights, static electricity and open flame.

Consulte la sección 2 para obtener más detalles - [Prevención]:

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Storage Temperature: -50 - 50C (-58 - 122F)

For containers or container linings, use mild steel or high density polyethylene. Do not use PVC.

Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes y ácidos.

Consulte la sección 2 para obtener más detalles - [Almacenamiento]:

7.3. Usos específicos finales

No Medido

8. Límites de exposición y equipo de protección personal

8.1. Parámetros de control

Exposición

CAS N.º	Ingrediente	Fuente	Valor
0007782-42- 5	Grafito	OSHA	TWA 15 mg/m3 TWA 15 mppcf
3		ACGIH	TWA: 2 mg/m3
		NIOSH	TWA 2.5 mg/m3 (resp)
0009003-29-	Polybutene	OSHA	
		ACGIH	
		NIOSH	
0064742-52-		OSHA	
		ACGIH	
		NIOSH	
0064742-53- 6	Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic	OSHA	
		ACGIH	
		NIOSH	

Contiene aceite mineral. Los límites de exposición para neblina de aceite son 5 mg/m3 OSHA PEL y 10 mg/m3 ACGIH.

8.2. Controles de la exposición

Sistema respiratorio Si los trabajadores se exponen a concentraciones por sobre el límite de exposición, deben

usar respiradores apropiados certificados.

Ojos Se recomienda el uso de gafas de seguridad protectoras

Piel Skin protection is not required under normal conditions of use. Oil impervious gloves and

oil impermeable apron recommended.

Controles de ingeniería Debe disponerse de una ventilación adecuada. Cuando sea razonablemente practicable

esto debería conseguirse con una buena ventilación local y una buena extracción general. Si esto no es suficiente para mantener las concentraciones de partículas y de cualquier vapor por debajo del límite de exposición ocupacional, debe usarse un equipo de

protección respiratoria homologado.

Otras prácticas laborales Seguir buenas prácticas de higiene personal. Lavarse las manos antes de comer, beber,

fumar o ir al servicio. Quitarse cuanto antes la ropa ensuciada y lavarla a fondo antes de

volver a usarla.

Consulte la sección 2 para obtener más detalles - [Prevención]:

9. Propiedades físico-químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto Color: Semi Solid Black, viscous gel Estado

fisico: Lubricating Grease

Olor Ninguna

Umbral olfativo No Medido

pH 7.8

Punto de fusión / punto de congelación (°C) 315 C

Punto inicial de ebullición y rango de ebullición (°C) No Medido

Punto de inflamación °F °C, Test method: (Open/Close cup)

Tasa de evaporación (éter = 1) Nil

Inflamabilidad (sólido, gas) No Medido

Límites superior/inferior de inflamabilidad o de

explosividad

Límite inferior de explosión;: 0.9

Limite explosivo superior: 7.0

Presión de vapor (Pa) No Medido

Densidad del vapor >5

Gravedad específica 0.95

Solubilidad en agua Not miscible in water.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua (Log Kow) No Medido

Temperatura de autoignición (°C) 330 C

Temperatura de descomposición (°C) No Medido

Viscosidad (cSt) No Medido

Porcentaje de COV 0.0001

9.2. Información adicional

Extracto de DMSO por IP346: Menos del 3.0 % de peso (solamente componentes de aceite mineral)

10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No se producen polimerizaciones peligrosas.

10.2. Estabilidad química

Estable en circunstancias normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No Medido

10.4. Condiciones que deben evitarse

El exceso de calor y llamas.

10.5. Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes y ácidos.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Hazardous combustion products may include: A complex mixture of airborne solid and liquid particulates and gases (smoke). Carbon monoxide. Unidentified organic and inorganic compounds.

11. Información toxicológica

11.1 Información sobre las clases de peligro según se definen en el Reglamento (CE) no 1272/2008

Toxicidad aguda

La exposición a concentraciones de vapor de disolvente, procedente de los disolventes contenidos, que supere los límites de exposición ocupacional indicados, puede provocar efectos adversos sobre la salud como la irritación de la membrana mucosa y el sistema respiratorio, y efectos adversos sobre los riñones, hígado y sistema nervioso central. Algunos de los síntomas son: dolor de cabeza, náuseas, mareos, fatiga, debilidad muscular, sofoco y en casos extremos pérdida del conocimiento.

El contacto repetido o prolongado con el preparado puede provocar la eliminación de grasa natural de la piel y producir sequedad, irritación y dermatitis de contacto no alérgica.

Nota: Cuando no hay datos LD50 específicos de ruta para una toxina aguda se utilizó la estimación de punto de toxicidad aguda convertida en el cálculo de la ETA (estimación de toxicidad aguda) del producto

Ingrediente	Oral LD50, mg/kg	Piel LD50, mg/kg	Inhalación Vapor LC50, mg/L/4 horas	Inhalación Polvo / Niebla LC50, mg/L/4 horas	Inhalación Gas LC50, ppm
Grafito - (7782-42-5)	> 2,000.00, Rata - Categoría: 4	0.00, - Categoría: NA	Datos no disponibles	> 2,000.00, Rata - Categoría: NA	Datos no disponibles

Polybutene - (9003-29-6)	>10,000.00, Rata - Categoría: NA	Datos no disponibles	Datos no disponibles	Datos no disponibles	Datos no disponibles
Distillate (petroleum) hydrotreated heavy naphthenic - (64742-52-5)	> 5,000.00, Rata - Categoría: NA	Datos no disponibles	Datos no disponibles	5.70, Rata - Categoría: NA	Datos no disponibles
Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic - (64742-53-6)	> 5,000.00, Rata - Categoría: NA	> 5,000.00, Conejo - Categoría: NA	Datos no disponibles	Datos no disponibles	Datos no disponibles

Datos de agentes cancerígenos

CAS N.º	Ingrediente	Fuente	Valor
0007782-42-5	Grafito	OSHA	Carcinógeno regulado: No
		TPN	Conocido: No; Sospechado: No
		IARC	Grupo 1: No; Grupo 2a: No; Grupo 2b: No; Grupo 3: No; Grupo 4: No;
		1.0 - 10	
0009003-29-6	Polybutene	OSHA	Carcinógeno regulado: No
		TPN	Conocido: No; Sospechado: No
		IARC	Grupo 1: No; Grupo 2a: No; Grupo 2b: No; Grupo 3: No; Grupo 4: No;
		10 - 25	
0064742-52-5	Distillate (petroleum)	OSHA	Carcinógeno regulado: No
	hydrotreated heavy naphthenic	TPN	Conocido: No; Sospechado: No
		IARC	Grupo 1: No; Grupo 2a: No; Grupo 2b: No; Grupo 3: No; Grupo 4: No;
		50 - 75	

0064742-53-6 Distillates (petroleum) hydrotreated light			OSHA	Ca	rcinógeno regulado: No
	naphthenic		TPN	Со	nocido: No; Sospechado: No
			IARC		rupo 1: No; Grupo 2a: No; Grupo 2b: No; Grupo No; Grupo 4: No;
			25 - 50		
Clasificación	·	Cate	egoría		Descripción del riesgo
Toxicidad oral ag	guda				No aplicable
Toxicidad cutáne	ea aguda				No aplicable
Toxicidad aguda	por inhalación				No aplicable
Corrosión o irrita	ación cutáneas				No aplicable
Lesiones o irritad	ción ocular graves				No aplicable
Sensibilización re	espiratoria				No aplicable
Sensibilización c	utánea				No aplicable
Mutagenicidad 6	en células germinales				No aplicable
Carcinogenicida	d				No aplicable
Toxicidad para la	a reproducción				No aplicable
	fica en determinados - exposición única				No aplicable
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida					No aplicable
Peligro de aspira	ción				No aplicable

11.2.1 Propiedades disruptivas endocrinas

Este producto no contiene químicos disruptores endocrinos.

12. Información ecológica

12.1. Toxicidad

Poorly soluble mixture. May cause physical fouling of aquatic organisms. Expected to be harmful: LL/EL/IL50 10-100 mg/l (to aquatic organisms) LL/EL50 expressed as the nominal amount of product required to prepare aqueous test extract.

Ecotoxicidad en el medio acuático

Ingrediente	96 hr LC50 pescado, mg/l	48 hr EC50 crustáceos, mg/l	ErC50 algas, mg/l	3hr IC50 Bacteria mg/I	Biodegradabilidad %
Grafito - (7782-42-5)	100.00, Danio rerio	> 100.00, Daphnia magna	> 100.00 (72 hr), Pseudokirchnerella subcapitata	> 1,012.50	
Polybutene - (9003-29-6)	>10,000.00, Leuciscus idus	>100.00, Daphnia magna	>100.00 (72 hr), Pseudokirchneriella subcapitata		93.90
Distillate (petroleum) hydrotreated heavy naphthenic - (64742-52-5)	5,000.00, Oncorhynchus mykiss	1,000.00, Daphnia magna	1,000.00 (96 hr), Scenedesmus subspicatus		
Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic - (64742-53-6)	No Disponible	No Disponible	No Disponible		

12.2. Persistencia y degradabilidad

Expected to be not readily biodegradable. Major constituents are expected to be inherently biodegradable, but the product contains components that may persist in the environment.

12.3. Potencial de bioacumulación

Contains components with the potential to bioaccumulate.

12.4. Movilidad en el suelo

Liquid under most environmental conditions. If it enters soil, it will adsorb to soil particles and will not be mobile. Floats on water.

12.5. Resultados de la valoración PBT y MPMB

Este producto no contiene sustancias PBT/vPvB.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

Este producto no contiene químicos disruptores endocrinos.

12.7. Otros efectos adversos

No Medido

13. Indicaciones para su eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

No verter en drenajes ni cursos de agua. Los residuos y recipientes vacíos se deben eliminar de acuerdo con los reglamentos dispuestos en la Ley de Control de Contaminación (Control of Pollution Act) y la Ley de Protección Ambiental (Environmental Protection Act).

Si se usa la información que se entrega en esta hoja de datos, se debe obtener orientación de la autoridad encargada de regular sobre los desechos, para ver si se aplican las normas especiales sobre desechos.

14. Información para el transporte

	DOT (Transporte doméstico de superficie)	IMO / IMDG (Transporte marítimo)	ICAO/IATA
14.1. Número ONU	No regulado	No regulado	No regulado
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	No regulado	No regulado	No regulado

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte	Clase de riesgo según el DOT: No aplicable Subclase: No aplicable	Código Marítimo Internacional de Mercaderías Peligrosas (IMGD): No aplicable Subclase: No aplicable	Air class: No aplicable Subclase: No aplicable				
14.4. Grupo de embalaje	No aplicable	No aplicable	No aplicable				
14.5. Peligros para el medio an	nbiente						
Código Marítimo Contan Internacional de Mercaderías Peligrosas (IMGD)	ninante marino: No;						
14.6. Precauciones particulares	s para los usuarios						
No Me	dido						
14.7. Transporte a granel con a	arreglo al anexo II del Con	venio MARPOL 73/78 y del Código IBC					
No apli	cable						
15. Reglamentación							
15.1. Reglamentación y legislad la mezcla Legislación UE							
	•	ntos UE 2015/830 y (CE) No 1907/2006 d ización y Restricción de Productos Quím					
Legislación nacional							
Ninguno registrado.							
15.2. Evaluación de la seguridad química							
No se ha realizado ninguna eva	No se ha realizado ninguna evaluación de seguridad química.						
16. Otras informaciones							

Fecha de revisión 20/9/2021

Las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están basadas sobre los datos que se creen ser los correctos. De cualquier forma, no garantimos ni aseguramos la información que es dada o contenida aquí; expresada o subentendida. Nosotros no aceptamos responsabilidad y negamos toda responsabilidad por cualquier efecto perjudicial que pueda ser causado por la exposición a nuestros productos. Clientes y usuarios de este producto deben cumplir con todas las leyes de salud y seguridad aplicables, reglamentaciones y órdenes.

El texto completo de las frases que aparecen en el apartado 3 es:

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H315 Provoca irritación cutánea.

Fin de la FISPQ